



Gastro-Cool®

Innovative Werbekühlschränke

Innovative Advertising Coolers



Kühlen und Werben – Effektiv und Effizient

Gastro-Cool entwickelt, produziert und vertreibt innovative und bedarfsorientierte Kühlgeräte national und international. Als einer der führenden Anbieter effizienter und kostengünstiger Kühlsysteme unterstützt Sie Gastro-Cool bei der erfolgreichen Produktvermarktung in Handel und Gastronomie. Unser kompetentes Team entwickelt für Sie individuelle Kühllösungen zur wirkungsvollen Umsetzung Ihrer Kampagnen und Steigerung Ihrer Verkaufszahlen.

Gastro-Cool setzt Trends, wir beobachten den Markt und entwickeln passgenaue, kreative Kühllösungen. Unser Anspruch ist, Ihren Marken und Produkten einen individuellen Auftritt am PoS zu ermöglichen und gleichzeitig Ihr Budget und die Umwelt zu schonen. So ist der Einsatz von umweltfreundlichen Kühlmitteln bei uns längst eine Selbstverständlichkeit. Zahlreiche Serviceleistungen komplettieren unser Angebot, machen Sie noch flexibler und vereinfachen Ihren Arbeitsalltag.

Sowohl nationale Getränkemarken als auch Global Player vertrauen seit Jahren auf die Leistungen von Gastro-Cool.

Überzeugen auch Sie sich von unserem vielfältigen Leistungsangebot und unseren innovativen Ideen.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Gastro-Cool Team

Cooling and Advertising – Effective and Efficient

Gastro-Cool develops, produces and distributes innovative and requirement-orientated coolers nationally and internationally. As one of the leading supplier of efficient and cost-effective refrigeration systems, Gastro-Cool supports you to market your products successfully in retail trade and gastronomy. Our competent team develops tailor-made cooling solutions for you to enable effective implementation of your campaigns and increased sales figures.

Gastro-Cool as a trendsetter is monitoring the market and developing creative cooling solutions. Our claim is to present your brands and products individually at the POS while helping you stay on budget and protect the environment. Using environmentally friendly coolants has long since been a matter of course for us. Numerous services complement our offering, making you even more flexible and simplifying your day-to-day work.

National drink brands as well as global players have trusted the services of Gastro-Cool for years.

Convince yourself of our multifaceted range of services and our innovative ideas.

We look forward to meeting you!
Your Gastro-Cool team

Auf dem Laufenden bleiben...

We keep you updated...



www.linkedin.com/company/gastro-cool-gmbh-&-co-kg



www.facebook.com/Gastro-Cool-International



www.twitter.com/GastroCool



www.Gastro-Cool.com



Inhalt *Content*

Werbekühlschränke <i>Display Cooler</i>	7
GCAP50, GCAP100, GCDC25, GCDC50, GCDC80, GCDC130, GCDC175, GCDC280, GCDC360, GCDC400, GCDC800, GCDC1050	
Glastürkühlschränke <i>Glass Door Cooler</i>	15
GCKW25, GCKW50, GCKW65, GCGD8, GCGD15, GCGD30, GCGD160, GCGD305 GCGD155, GCGD310, GCGD360, GCGD400, GCGD800, GCGD175	
Mobile Kühlschränke <i>Can Cooler</i>	21
GCFC300, S300BCSL, GCCT50-3, GCPT45, GCPT40, GCPT75, GCPT85	
Bierkühlschränke / Unterthecken-Kühlschränke / Dispenserkühlschränke / Milchkühler <i>Beer Cooler / Back Bar Cooler / Dispenser Cooler / Milk Cooler</i>	25
GCUC100, GCUC200, GCUC300, GCBK160, GCBIB110, GCBIB20, GCBIB30, GCMK7, GCMK10	
Kühlvitrienen <i>VisiCooler</i>	33
GCDC4-80, GCDC4-240	
Werbefriertruhen / Gefrierschränke <i>Advertising Freezer</i>	35
GCPF40, GCPF80, GCGW50, GCDF72, GCDF380, GCFC100	
Retro-Kühlschränke & Innovationen <i>Retro-Coolers & Innovations</i>	39
GCRC55, GCRC155, GCRC220, VICT-50, VIR60, VIR160, VIR330	
Produktspezifikationen <i>Product specifications</i>	44
Dienstleistungen <i>Services</i>	45
Referenzen <i>References</i>	46

Werbekühlschränke Display Cooler




Ihr Produkt steht im Mittelpunkt
Your product in focus



GCAP100

GCAP50



330 ml

250 ml

269 ml

500 ml

A
↑
G **D** **Optional**

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Dosen 0,33 cans
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCAP50	48	30	765	280	670	2 ~ 10	1,0	48	32	32
GCAP100	90	40	765	420	670	2 ~ 10	1,9	96	64	64

Dosendispenser-Kühlschrank Can Dispensing Cooler

Besondere Merkmale Special Features

- Glasfenster *Glass window*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle *Digital temperature display/control*
- Schnellbefüllung und Schnellentnahme *Quick-in and Quick-out*
- First in – First out *First in – First out*
- Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*

Standardfarben *Standard colours* ● ●

Optionen Options

- Branding *Branding*
- Gestanztes, hinterleuchtetes Logo *Punched, backlit logo*
- Geprägtes Logo *Embossed logo*
- Sonderfarben *Special colours*
- Für 250 ml, 269 ml, 330 ml oder 500 ml Dosen
For 250 ml, 269 ml, 330 ml or 500 ml cans



Product video

Slimline-Displaykühlschrank *Slimline Display Cooler*

Ausstattung Features

LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
 Leuchtdisplay Advertising display
 Selbstschließende Tür Self-closing door
 Schloss mit Schlüssel Lock with key
 Manuelle Temperaturkontrolle Manual temperature control
 Glastüre doppelt verglast Double glazed glass door
 6 verstellbare Drahtgitterregale 6 adjustable shelves
 Scannerschienen Scanner rails
 Kunststoffrahmen PVC-Frame

Standardfarben Standard colours 


Ausstattung optional Optional Features

Branding Branding
 Aluminiumrahmen Aluminium frame
 Individuelle Farbe Custom colour
 Bessere Energieeffizienz Better energy efficiency



GCDC25

GCDC50



Product video

A
↑
G

D

Optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC25	21	16	610	330	420	0 ~ 10	0,6	30	9	12
GCDC50	52	23	790	420	460	0 ~ 10	0,85	90	40	45
GCDC80	72	29	930	460	470	0 ~ 10	1,0	106	60	48

Slimline-Displaykühlschrank *Slimline Display Cooler*

Ausstattung Features

LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
 Leuchtdisplay Advertising display
 Selbstschließende Tür Self-closing door
 Schloss mit Schlüssel Lock with key
 Manuelle Temperaturkontrolle Manual temperature control
 Glastüre doppelt verglast Double glazed glass door
 6 verstellbare Drahtgitterregale 6 adjustable shelves
 Scannerschienen Scanner rails
 Kunststoffrahmen PVC-Frame

Standardfarben Standard colours 

Ausstattung optional Optional Features

Branding Branding
 Aluminiumrahmen Aluminium frame
 Individuelle Farbe Custom colour
 Bessere Energieeffizienz Better energy efficiency



GCDC130



Product video

A
↑
G

D

Optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC130	130	68	1905	405	455	0 ~ 10	1,2	201	120	100

Slimline-Retrokühlschränke Slimline Retro Cooler



Besondere Merkmale *Special Features*

- Glastür *Glass door*
- mit oder ohne Leuchthaube *With or without illuminated display*
- LED-Innenbeleuchtung *LED interior lighting*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 6 höhenverstellbare Gitterregale *6 height-adjustable wire shelves*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*

Standardfarben *Standard colours* ● ○

Ausstattung optional *Optional Features*

Sonderfarben *Special colours*



A
↑
G **D** Optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD60	60	*	730	418	495	0 ~ 10	*	108	*	*
GCGD135	140	50	1410	418	495	0 ~ 10	1,47	258	85	105
GCGD175	208	71	1905	418	495	0 ~ 10	1,6	342	145	245

*in Entwicklung **under development*

Werbekühlschränke Showcase Cooler



Besondere Merkmale *Special Features*

- Glastür *Glass door*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- Bedruckte und unbedruckte Leuchthaube *Illuminated display*
- 4/5 höhenverstellbare Gitterregale *4/5 height-adjustable wire shelves*
- 2 Mobilitätsräder *2 wheels for easy moving*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*

Standardfarben *Standard colours* ● ○

Ausstattung optional *Optional Features*

Branding *Branding*
Sonderfarben *Special colours*



A
↑
G **D** Optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD400	360	78	1935	620	635	0 ~ 10	1,84	336	210	200

NEW

Werbekühlschrank Showcase Cooler



GCDC280



GCDC360

Besondere Merkmale *Special Features*

- Glastür *Glass door*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- Bedruckte und unbedruckte Leuchthaube *Illuminated display*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 4 höhenverstellbare Gitterregale *4 height-adjustable wire shelves*
- Scannerschienen *Scanner strips*
- 2 Mobilitätsräder *2 wheels for easy moving*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*

Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*



A ↑ G D

C optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC280	247	57	1846	530	565	0 ~ 10	1,5	272	150	154
GCDC360	339	70	1985	615	610	0 ~ 10	3,5	440		184

Werbekühlschränke Doppeltür Showcase Cooler Double Door



GCDC800

GCDC1050

Besondere Merkmale *Special Features*

- Glastür *Glass door*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- Bedruckte und unbedruckte Leuchthaube *Illuminated display*
- Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle *temperature display/-control*
- 8 höhenverstellbare Gitterregale *8 height-adjustable wire shelves*
- 2 Mobilitätsräder *2 wheels for easy moving*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*
- Sonderfarben *Special colours*

Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional *Optional Features*

- Wahlweise Flügel- oder Schiebetüren (GCDC800)
Available with hinged or sliding doors (GCDC800)
- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*



A ↑ G D

C optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC800	773	135	2035	1000	730	0 ~ 10	5,05	1008	432	490
GCDC1050	930	160	2085	1200	725	0 ~ 10	6,05	1008	588	560



Glastür-Kühlschränke zeigen,
was in ihnen steckt –
und wecken das Kaufbedürfnis

*Glass door cooler – show off
and arouse the need to buy*

Glastürkühlschränke Glass Door Cooler



KühlWürfel® Mini Fridge

Besondere Merkmale *Special Features*

- Glastür *Glass door*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- Manuelle Temperaturregelung *Manual temperature control*
- 1/3 höhenverstellbare Gitterregale *1/3 height-adjustable wire shelves*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*

Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- LED-Logo in Tür *LED logo in door*
- LED-Innenbeleuchtung *LED interior lighting*
- Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCKW25	23	16	500	350	425	0 ~ 10	0,9	24	15	12
GCKW50	46	17	510	430	480	0 ~ 10	0,55	60	40	20
GCKW65	62	20	640	430	480	0 ~ 10	0,55	86	60	24

Slimline-Glastür-Kühlschrank Slim Glass Door Cooler



GCGD8

Besondere Merkmale *Special Features*

- Glastür *Glass door*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 1 Gitterregal *1 wire shelf*

Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
- Sonderfarben *Special colours*



A ↑
G C

B optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD8	12	16	505	230	490	0 ~ 10	0,9	16	12	4

Flacher Glastür-Kühlschrank Flat Glass Door Cooler



GCGD15


Besondere Merkmale *Special Features*

- Glastür *Glass door*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*

Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
- Sonderfarben *Special colours*



A ↑
G D

B optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD15	25	16	300	600	480	0 ~ 10	0,8	34	19	–
GCGD30	26	16	360	445	565	0 ~ 10	0,5	30	20	20



Glastür-Kühlschrank Glass Door Cooler

Besondere Merkmale *Special Features*

- Glastür *Glass door*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- Höhenverstellbare Gitterregale *Height-adjustable wire shelves*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*

Standardfarben *Standard colours* ● ○

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*

GCGD310

GCGD360

GCGD155



Product video

A ↑ G **C**
B optional
A ↑ G **D**
C optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD155	115	30	845	540	550	2 ~ 10	0,3	200	98	68
GCGD310	300	65	1575	620	595	0 ~ 10	1,7	324	210	160
GCGD360	350	69	1740	620	635	0 ~ 10	1,9	336	210	200



Glastür-Kühlschrank Glass Door Cooler

Besondere Merkmale *Special Features*

- Glastür *Glass door*
- Türanschlag wechselbar *Reversible door-hang*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- Umluftkühlung *Fan-assisted cooling*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- Höhenverstellbare Gitterregale *Height-adjustable wire shelves*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*

Standardfarben *Standard colours* ● ○

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*

GCGD400

GCGD800



Product video

A ↑ G **C**
B optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD400	396	83	1975	610	635	0 ~ 10	2,7	324	367	240
GCGD800	785	131	1975	1120	590	0 ~ 10	4,6	864	385	440

Mobile Kühlschränke Can Cooler



Mobile Kühlgeräte erhöhen die Anzahl der Spontanverkäufe

Mobile cooling devices increase the number of spontaneous sales

Event-/Flaschen-Kühl-/Gefriertruhe Event/Bottle Chest Freezer Cooler

Besondere Merkmale *Special Features*

individuell einsetzbar für Getränke Kühlung oder Tiefkühlung z. B. von Eis
Can be used individually for cooling drinks or freezing Ice cream etc.

Schiebetüren *Sliding doors*

Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*

Digitale Temperaturanzeige *Digital temperature display*

1 Trennregal (GCFC300) *1 separation shelf (GCFC300)*

4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*

Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional *Optional Features*

Branding *Branding*



GCFC300



Product video

A **B** **A optional**

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCFC300	282	54	835	1080	680	-20 ~ 5	1,9	534	285	198

Party-Cooler Can Cooler

Besondere Merkmale *Special Features*

- Durchsichtiger Deckel *Transparent lid*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 3 Mobilitätsräder *3 wheels for easy moving*
- Griffe *Handles*
- Tabletts *Trays (Nur beim PT45 / Only for PT45)*

Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Gitterkörbe *Wire baskets*
- Werberückschild *Rear advertising display*
- Sonderfarben *Special colours*



GCPT40

GCPT45



B *A optional* **F** *E optional*

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCPT40	38	17	735	445	445	0 ~ 10	0,7	80	42	38
GCPT45	45	19	750	450	450	-8 ~ 8	0,7	80	42	38

Party-Cooler Can Cooler

Besondere Merkmale *Special Features*

- Durchsichtiger Deckel *Transparent lid*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*

Standardfarben *Standard colours* ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Gitterkörbe *Wire baskets*
- Werberückschild *Rear advertising display*
- Sonderfarben *Special colours*
- Schmuckrand, LED *Decorative frame, LED*



GCPT85

GCPT75

GCPT75-LED
mit Schmuckrand



C *B optional*

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCPT75	71	23	1060	445	445	0 ~ 10	0,61	120	64	40
GCPT75-LED	71	23	1060	445	445	0 ~ 10	0,66	120	64	40
GCPT85	83	24	836	565	565	0 ~ 10	0,66	140	64	48



Wenn's heiß wird – eiskalte
Absatzsteigerung

When it's hot – ice-cold
sales increase

Bierkühlschränke
Unterthecken-Kühlschränke
Dispenserkühlschränke
Milchkühlschränke
Beer Cooler
Back Bar Cooler
Dispenser Cooler
Milk Cooler

Unterthecken-Kühlschränke *Undercounter Chiller*



GCUC100



GCUC200



GCUC300

Besondere Merkmale *Special Features*

Selbstschließende Glasflügeltür *Self-closing glass hinged door*

Innenbeleuchtung *Interior lighting*

Umluftkühlung *Fan-assisted cooling*

Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle *Digital temperature display/-control*

2 (4 oder 6) höhenverstellbare Gitterregale *2 (4 or 6) height-adjustable wire shelves*

Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*

Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

Schiebetüren *Sliding doors*

Branding *Branding*

Sub Zero *Sub zero*

Mobilitätsräder *Wheels for easy moving*

Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*

Sonderfarben *Special colours*



Product video

A
↑
G **D** Optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCUC100	128	48	900	600	520	2 ~ 8	2,2	189	95	120
GCUC200	200	62	900	900	520	2 ~ 8	2,6	294	150	172
GCUC300	312	80	900	1350	520	2 ~ 8	3,8	484	272	215

Bierfass-Kühlschrank Beer Cooler



GCBK160

Besondere Merkmale *Special Features*

- Digitale Temperaturkontrolle *Digital temperature control*
- Bis 50-l-Fässer *Takes kegs up to 50 l*
- CO₂-Halter *CO₂ bottle holder*
- Verstärkter Boden *Reinforced base*
- Tropfschale *Drip tray*
- 1 höhenverstellbares Gitterregal *1 height-adjustable wire shelf*
- 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*

Standardfarben *Standard colours* ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Zapfgarnitur *Tap set*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video

A
↑
G

G

Optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCBK160	163	43	895	620	610	2 ~ 8	0,5	Fässer <i>Kege</i> von <i>from</i> 10 l bis <i>up to</i> 50 l		

Bag-in-Box Dispenser-Kühlschrank für Wein *Bag-in-Box Dispenser Cooler for Wine*



GCBIB110

Besondere Merkmale *Special Features*

- Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle *Digital temperature display/-control*
- 3 Zapfhähne *3 taps*
- 2 Temperaturzonen *2 temperature zones*
- Rückseitige Abstandhalter *Rear spacer*
- Tropfschale *Drip tray*
- 3 höhenverstellbare Gitterregale *3 height-adjustable wire shelves*

Standardfarben *Standard colours* ● ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*
- 1 Temperaturzone *1 temperature zone*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video

A
↑
G

C

Optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCBIB110	3 x 10	30	1175	360	540	0 ~ 18	0,8	3 x 10 l / 4 x 5 l		

Bag-in-Box Dispenser-Kühlschrank für Saft und Milch Bag-in-Box Dispenser Cooler for Juice and Milk



GCBIB20

GCBIB30

Besondere Merkmale Special Features

- Digitale Temperaturkontrolle *Digital temperature control*
- Flexibel austauschbare Zapfhähne für bis zu 3 Geschmacksrichtungen *Flexible exchangable taps for up to 3 flavours*
- Auch für Wasser/Wein verwendbar *Usable also for water and wine*
- Tropfschale *Drip tray*
- 2 Nivellierfüße *2 adjustable feet*
- Edelstahl-Elemente *Stainless steel parts*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*

Standardfarben *Standard colours* ●

Ausstattung optional Optional Features

- Beleuchtete Tür *Illuminated door*
- Branding *Branding*
- Gitterboxen für Bags *Mash boxes for bags*
- Trennregal Innenraum *Separating shelf for inside*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video

A
↑
G

C

B optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCBIB20	2 x 10	28	825	375	500	0 ~ 18	0,7	2 x 10 l (Slimpack) / 1 x 20 l		
GCBIB30	3 x 10	29	825	480	500	0 ~ 18	0,8	3 x 10 l (Slimpack) / 1 x 20 l		




Mit schwarzer Türverkleidung
With black door panel



Ohne Türverkleidung
Without door panel



Ohne Türverkleidung mit LED-Beleuchtung
Without door panel with LED light



Gitterboxen für Bags
Mesh boxes for bags



Trennregal Innenraum
Separating shelf for inside



Anschluss 3 Bags à 10 Liter
Connection of 3 bags à 10 litre



Anschluss 2 Wein-Bags à 10 Liter
und Lagerung von 2 Bags
Connection of 2 wine-bags à 10 litre
and 2 bags in storage






Anschluss 3 Bags à 10 Liter
in Gitterkörben
Connection of 3 bags à 10 litre
in mesh boxes

GCBIB20



GCBIB30



Milch-Kühlschränke Milk Cooler



Besondere Merkmale *Special Features*

(Digitale) Temperaturkontrolle *(Digital) temperature control*
 Umluftkühlung *Fan cooling*
 2 Milchschauchlöcher Ø 7 mm *2 Milk Holes Ø 7 mm*

Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

Aufgeschäumte oder Glastür *Foamed or glass door*
 In Tür integriertes Display *Display integrated in door*
 2 Milchschauchlöcher Ø 10 mm *2 Milk Holes Ø 10 mm*
 Branding *Branding*
 Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
 Sonderfarben *Special colours*



GCMK7GD



GCMK7GD-D



GCMK7FD



GCMK7FD-D



GCMK7FD-ID



GCMK10GD



GCMK10GD-D



GCMK10FD



GCMK10FD-D



GCMK10FD-ID



Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCMK7GD	6	12	376	220	452	2 ~ 4	0,6		3 x 1 l	
GCMK7GD-D	6	14,5	456	220	452	2 ~ 4	0,6		3 x 1 l	
GCMK7FD	6	12	376	220	452	2 ~ 4	0,6		3 x 1 l	
GCMK7FD-D	6	14,5	456	220	452	2 ~ 4	0,6		3 x 1 l	
GCMK7FD-ID	6	12	376	220	452	2 ~ 4	0,6		3 x 1 l	

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCMK10GD	9	14,5	376	220	512	2 ~ 4	0,6		3 x 1 l	
GCMK10GD-D	9	16,5	446	220	512	2 ~ 4	0,6		3 x 1 l	
GCMK10FD	9	14,5	376	220	512	2 ~ 4	0,6		3 x 1 l	
GCMK10FD-D	9	16,5	446	220	512	2 ~ 4	0,6		3 x 1 l	
GCMK10FD-ID	9	14,5	376	220	512	2 ~ 4	0,6		3 x 1 l	



Kühlvitрины VisiCooler®

Kühlen ohne Grenzen – Ihr Produkt steht immer im Mittelpunkt

Cooling without limits – your product in the center of attention



GCDC4-240



GCDC4-80



A **C** **B optional**

VisiCooler® VisiCooler®

Besondere Merkmale *Special Features*

- Glastür *Glass door*
- Gerundete Scheiben *Bevelled glass panes*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- 3/4 höhenverstellbare Gitterregale *3/4 height-adjustable wire shelves*
- Nivellierfüße *Adjustable feet*

Standardfarben *Standard colours* ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- LED-Innenbeleuchtung *LED interior lighting*
- Leuchtsockel *Light base*
- Mobilitätsräder mit Bremsen *Wheels for easy moving, with brakes*
- Sonderfarben *Special colours*



Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC4-80	77	36	980	430	425	0 ~ 12	2,4	144	75	65
GCDC4-240	235	76	1690	515	485	0 ~ 12	3,6	280	175	144

Werbegefriertruhen / Gefrierschränke

Advertising Freezer



**Zuverlässig und leistungsstark –
Tiefkühlgeräte in Bestform**

*Reliable and robust performance –
efficient freezers in top form*



Party-Freezer Can Freezer

Besondere Merkmale *Special Features*

- Durchsichtiger Deckel *Transparent lid*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 3 Mobilitätsräder *3 wheels for easy moving*
- Gitterkorb (GCPF80) *Wire basket (GCPF80)*

Standardfarben *Standard colours* ● ○

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Gitterkörbe *Wire baskets*
- Werberückschild *Rear advertising space*
- Sonderfarben *Special colours*



A
↑
G **D**

Optional

A
↑
G **E**

Optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCPF40	38	21	735	445	445	≤-18	1,2	70 x 100 ml / 18 x 500 ml		
GCPF80	72	29	830	570	570	≤-18	1,2	150 x 100 ml / 36 x 500 ml		

Gefrierwürfel Cube Freezer



GCGW50

Besondere Merkmale *Special Features*

- Beheizte Anti-Beschlag Glastür *Heated glass door, non-fogging*
- 2 Gitterregale *2 wire shelves*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*


Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- LED-Logo in Tür *LED logo in door*
- Gitter für Spirituosenflaschen/Gläser *Shelf for spirit bottles/glasses*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video



B optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGW50	49	43	655	480	495	-23 ~ -18	2,7	68 x 100 ml / 24 x 500 ml		

NEW

Display-Gefrierschränke Display Freezers



GCDF72

GCDF380

Besondere Merkmale *Special Features*

- Beheizte Anti-Beschlag Glastür *Heated glass door, non-fogging*
- Leuchthaube *Illuminated display*
- 2/6 höhenverstellbare Gitterregale *2/6 height-adjustable wire shelves*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*


Standardfarben *Standard colours* ● ○

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- LED-Logo in Tür *LED logo in door*
- Gitter für Spirituosenflaschen und Gläser *Shelf for spirit bottles and glasses*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video



B optional

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDF72	66	46	880	530	490	-24 ~ -18	2,7	128 x 100 ml / 32 x 500 ml		
GCDF380	350	119	2000	670	700	-22 ~ -18	11	315	200	240



GCFC100

Gefriertruhen Chest Freezers

Besondere Merkmale *Special Features*


- Glasdeckel mit LED Beleuchtung *Glass lid with LED lighting*
- Warenkörbe *Merchandise baskets*
- 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*

Standardfarbe *Standard colour*



Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*



B *A optional*

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCFC100	282	54	835	1080	680	-20 ~ 5	2,0	534	285	198

Retro-Kühlschränke Retro Cooler

Besondere Merkmale *Special Features*

- abgerundete Tür *Rounded door*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*

Höhenverstellbare Gitterregale *Adjustable wire shelves*

Standardfarben *Standard colours*



Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*



GCRC155

GCRC55

C *B optional* **F** *B optional*



Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCRC220	208	49	1524	610	508	0 ~ 10	0,3	232	161	126
GCRC155	115	34	840	550	560	0 ~ 10	0,3	150	75	60
GCRC55	48	17	500	440	480	0 ~ 10	0,28	35	25	10





NEW

Cool-Tool Werkstattwagen-Kühlschrank *Cool-Tool Workshop trolley cooler*

Besondere Merkmale *Special Features*

- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 3 Schubladen *3 drawers*
- 1 höhenverstellbares Gitterregal *1 height-adjustable wire shelf*
- 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*
- Energieeffizienzklasse A+ *Energy efficiency class A+*

Standardfarben *Standard colours* ● ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- LED-Innenbeleuchtung *LED interior lighting*
- Schloss *Lock*
- Sonderfarben *Special colours*



A ↑ G **D** *Optional*

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
VICT50-3	50	35	810	435	510	0 ~ 10	0,3	48	30	24



NEW

Vintage Industries® Retro-Kühlschränke *Vintage Industries Retro Cooler*

Besondere Merkmale *Special Features*

- Abgerundete Ecken *Rounded edges*
- LED-Innenbeleuchtung *LED interior lighting*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- Höhenverstellbare Glasböden *Adjustable glass shelves*
- Gemüsefach, Weinregal (VIRC160-330).. *Salad drawer, wine tray*
- 4-Sterne-Gefrierfach (VIRC330) *4-Star freezer*

Standardfarben *Standard colours* ● ● ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*
- Individuelle Designs *Individual designs*



VIRC60 „Miami“



A ↑ G **E** *Optional* **A ↑ G** **F** *Optional*

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
VIRC330	260/21	63	153	61	63	0 ~ 10	0,33	–	–	–
VIRC160	115	33	84	55	59	0 ~ 10	0,30	150	75	60
VIRC60	48	16	50	44	50	0 ~ 10	0,25	35	25	10

Individuelle Kühlschränke

Bei Gastro-Cool gibt es nicht nur Standard-Kühlösungen. Sie haben die Möglichkeit, Ihr individuelles Modell zusammen zu stellen und damit Ihrem Bedarf anzupassen. Ob Sie ein bestimmtes Design bevorzugen oder eine konkrete funktionelle Ausstattung benötigen – wir bieten eine große Modulauswahl und konfigurieren Ihren Wunschkühlschrank.

Variable Elemente

- Glastür
- Selbstschließende Tür
- Türanschlag wechselbar
- Schiebetüren
- Branding
- Innenbeleuchtung
- LED-Logo in Tür
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtaugung
- Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle
- Manuelle Temperaturkontrolle
- Sub Zero
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Höhenverstellbare Gitterregale
- Scannerschienen
- Mobilitätsräder
- Edelstahl-Ausführung
- Sonderfarbe
- uvm.

Alle Leistungen können Sie im Paket oder als Einzelbausteine beauftragen. Sprechen Sie uns gerne an!



Schloss
Lock



LED Logo-Beleuchtung
LED logo lighting



Sonderfarben
Special colours



Branding: Ihr individueller Werbedruck auf dem Kühlschrank
Branding: Your individual advertising print on the cooler

Custom made coolers

Gastro-Cool has not only regular cooling solutions. You have the opportunity to design your individual model and adapt it to your needs. Whether you prefer a particular design or require specific functional equipment – our product range has a wide selection of modules to configure your desired cooler. The variable elements are:

Variable elements

- Glass door
- Self-closing door
- Reversible door hinge
- Sliding doors
- Branding
- Interior lighting
- LED logo in door
- LED interior lighting
- Fan-assisted cooling
- Automatic defrost
- Digital temperature display/-control
- Manual temperature control
- Sub zero
- Lock with 2 keys
- Height-adjustable wire shelves
- Scanner strips
- Wheels for easy moving
- Stainless steel finish
- Special colours
- etc

You may make use of all services as package or individual service. Don't hesitate to contact us!

Dienstleistungen

Eine intensive Kundenbetreuung ist das A und O für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Gastro-Cool bietet Ihnen einen ganzheitlichen Service – von der Idee bis zur Umsetzung. In enger Absprache mit Ihnen entwickeln, produzieren und gestalten wir innerhalb kürzester Zeit eine individuelle, qualitativ hochwertige Kühllösung, die Ihre Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertrifft. Dabei steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner beratend zur Seite.

Wir wollen Ihre hohen Erwartungen jederzeit erfüllen – weil wir wissen, dass erst dauerhafte Qualität Vertrauen in ein Unternehmen schafft. Deshalb stellen wir selbst höchste Ansprüche an uns und setzen auch bei Kleinstauflagen modernste Drucktechnik ein, um Ihr Branding oder Ihren Werbedruck auf dem Gerät perfekt in Szene zu setzen.

Vertrauen Sie auf den umfassenden Service von Gastro-Cool – während Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Weitere Gastro-Cool Leistungen

- Bestandsprüfung – Gerätedokumentation nach Standort
- Bestückungsprüfung – im Outlet und am Aufstellstandort
- Wettbewerbsanalyse – Dokumentation der Aktivitäten der Wettbewerber am Markt



Produktion, Einlagerung, Recycling
Production, warehousing, recycling



Logistik / Transport: Auslieferung, Rückholung
Logistics / Transportation: delivery, collecting



Gastro-Cool-Produkte sind sicher, umweltschonend und international vielfach zertifiziert
Gastro-Cool products are safe, environmentally friendly and internationally multiple certified



Reparaturservice und Ersatzteilversand
Repair service and shipping of replacement parts

Services

Intensive customer support is essential for successful cooperation. Gastro-Cool offers comprehensive service - from the concept to implementation. We develop, design and produce an individual, high-quality cooling solution quickly in close cooperation with you, not only meeting your requirements but even exceeding your expectations. Your personal contact person is by your side to advise you.

We intend to consistently meet your high expectations - because we know that only reliable quality builds trust in a company. This is why we impose the highest standards on ourselves and use highly modern printing technology even for the smallest orders, presenting your branding or advertisement to perfection on the device.


You can trust the comprehensive service of Gastro-Cool while you focus on your core business.

Other Gastro-Cool services

- Inventory audits – device documentation according to location
- Checking of assembly of equipment – in the outlet and at place of deployment
- Study of the competitive environment – competition analysis

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.



Modell-Nr. Model no.	Seite Page	Nettogewicht Net weight kg kg	Volumen Volume Netto/Brutto Net/Gross Liter Litres	Spannung Voltage V-Hz V-Hz	Anschlusswert Connected load W W	Energieverbrauch Energy consumption kWh/24 kWh/24	Temperaturbereich Temperature range °C °C	Klimaklasse Climate class	Kältemittel Cooling agent	Außenmaße in mm External dimensions in mm	Innenmaße in mm Internal dimensions in mm	Kartonmaße in mm Box dimensions in mm	Befüllung Dosen Loading cans			Befüllung Flaschen Loading bottles			Lademengen Loading quantities		
										Höhe x Breite x Tiefe Height x Width x Depth	Höhe x Breite x Tiefe Height x Width x Depth	Höhe x Breite x Tiefe Height x Width x Depth	Dosen Cans 0,25 0,33 0,50	Flaschen Bottles 0,33 0,50 0,70	20' 40HQ						
Werbekühlschränke / Display Coolers																					
	GCAP50	7	30	- / 48	220-240 / 50	100	1,0	2 ~ 10	N / 4	R600a	765 x 280 x 670 mm	470 x 220 x 505 mm	825 x 335 x 735 mm	48	32	32	-	-	-	102	315
	GCAP100	7	40	- / 90	220-240 / 50	100	1,9	2 ~ 10	N / 4	R600a	765 x 420 x 670 mm	470 x 360 x 505 mm	825 x 485 x 735 mm	96	64	64	-	-	-	84	216
	GCDC25	8	16	21 / 25	220-240 / 50	76	0,6	0 ~ 10	N / 4	R600a	610 x 330 x 420 mm	365 x 250 x 260 mm	690 x 430 x 490 mm	30	18	9	12	6	3	180	396
	GCDC50	8	23	52 / 57	220-240 / 50	80	0,85	0 ~ 10	N / 4	R600a	790 x 420 x 460 mm	500 x 330 x 270 mm	850 x 500 x 530 mm	90	60	40	45	28	24	88	276
	GCDC80	8	29	72 / 80	220-240 / 50	92	1,0	0 ~ 10	N / 4	R600a	930 x 460 x 470 mm	630 x 350 x 280 mm	980 x 510 x 500 mm	106	85	60	48	40	24	80	176
	GCDC130	9	68	130 / 155	220-240 / 50	105	1,2	0 ~ 10	N / 4	R600a	1905 x 405 x 435 mm	1405 x 325 x 345 mm	1980 x 460 x 490 mm	201	135	80	80	80	36	55	144
	GCDC280	12	57	247 / 268	220-240 / 50	180	1,5	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1846 x 530 x 565 mm	1230 x 450 x 433 mm	1900 x 585 x 625 mm	272	198	150	154	102	90	24	71
	GCDC360	12	70	339 / 350	220-240 / 50	265	2,3	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1985 x 615 x 610 mm	1350 x 540 x 480 mm	2065 x 710 x 670 mm	440	294	252	184	140	96	24	54
	GCDC400	11	78	360 / 400	220-240 / 50	180	1,98	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1935 x 620 x 635 mm	1505 x 545 x 485 mm	2000 x 690 x 670 mm	336	350	210	200	175	96	24	71
	GCDC800	13	135	773 / 830	220-240 / 50	320	5,05	0 ~ 10	N-ST / 5	R290	2140 x 1060 x 770 mm	1435 x 910 x 595 mm	2040 x 1060 x 770 mm	1008	840	432	490	420	200	15	33
	GCDC1050	13	160	930 / 1013	220-240 / 50	600	4,5	0 ~ 10	N-ST / 5	R290	2085 x 1200 x 725 mm	1535 x 1110 x 595 mm	2170 x 1260 x 770 mm	1008	1176	588	560	490	288	12	27
Glastürkühlschränke / Glas Door Coolers																					
	GCKW25	15	16	23 / 28	220-240 / 50	85	0,9	0 ~ 10	N / 4	R600a	500 x 350 x 425 mm	390 x 270 x 340 mm	567 x 550 x 450 mm	24	15	15	12	6	4	208	420
	GCKW50	15	17	46 / 52	220-240 / 50	76	0,55	0 ~ 10	N / 4	R600a	510 x 430 x 480 mm	425 x 360 x 390 mm	530 x 460 x 515 mm	60	50	40	20	15	12	220	550
	GCKW65	15	20	62 / 66	220-240 / 50	85	0,55	0 ~ 10	N / 4	R600a	640 x 430 x 480 mm	540 x 360 x 390 mm	660 x 460 x 515 mm	96	65	35	40	40	16	174	374
	GCGD8	16	16	12 / 15	220-240 / 50	70	0,9	0 ~ 10	N / 4	R600a	505 x 230 x 490 mm	400 x 140 x 275 mm	530 x 260 x 540 mm	16	12	12	4	4	2	320	672
	GCGD15	17	16	25 / 27	220-240 / 50	80	0,8	0 ~ 10	N / 4	R600a	300 x 600 x 480 mm	195 x 520 x 250 mm	380 x 680 x 570 mm	34	19	19	-	-	-	192	408
	GCGD30	17	16	26 / 28	220-240 / 50	100	0,5	0 ~ 10	N / 4	R600a	360 x 445 x 565 mm	255 x 355 x 305 mm	445 x 525 x 635 mm	30	40	20	20	-	-	180	430
	GCGD60	10	-	-	220-240 / 50	85	-	0 ~ 10	-	R600a-	730x 417 x 495 mm	615 x 334 x 370 mm	-	108	-	-	-	-	-	-	-
	GCGD135	10	71	125 / 140	220-240 / 50	115	1,47	0 ~ 10	N / 4	R600a-	1410x 418 x 495 mm	1295 x 330 x 370 mm	1460 x 480 x 560 mm	240	185	85	105	90	48	50	100
	GCGD155	18	30	115 / 150	220-240 / 50	110	0,3	0 ~ 10	N / 4	R600a	845 x 540 x 550 mm	725 x 415 x 440 mm	870 x 580 x 595 mm	200	123	98	68	66	45	-	254
	GCGD175	10	71	208 / 220	220-240 / 50	130	1,6	0 ~ 10	N / 4	R600a	1905 x 418 x 495 mm	1770 x 335 x 396 mm	1980 x 480 x 556 mm	342	245	145	135	-	60	48	96
	GCGD310	18	65	300 / 310	220-240 / 50	180	1,7	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1575 x 620 x 595 mm	1135 x 535 x 485 mm	1630 x 690 x 670 mm	324	280	210	160	122	80	-	75
	GCGD360	18	69	350 / 360	220-240 / 50	180	1,9	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1740 x 620 x 635 mm	1505 x 545 x 485 mm	1790 x 690 x 670 mm	336	350	210	200	175	96	24	73
	GCGD400	19	83	396 / 425	220-240 / 50	312	2,7	0 ~ 10	N-ST / 5	R290	1975 x 610 x 635 mm	1755 x 520 x 480 mm	2015 x 660 x 660 mm	324	367	210	240	157	135	27	71
	GCGD800	19	131	785 / 850	220-240 / 50	475	4,6	0 ~ 10	N-ST / 5	R290	1975 x 1120 x 590 mm	1760 x 1030 x 480 mm	2015 x 1150 x 655 mm	864	700	385	440	385	240	18	46
Mobile Kühlschränke / Can Coolers																					
	GCPT40	22	17	38 / 40	220-240 / 50	100	0,7	0 ~ 10	N / 4	R600a	735 x 445 x 445 mm	395 x 360 x 360 mm	790 x 460 x 460 mm	80	63	42	38	32	16	180	375
	GCPT45	22	19	45 / 52	220-240 / 50	68	0,7	-8 ~ 8	N / 4	R600a	750 x 450 x 450 mm	370 x 355 x 355 mm	800 x 510 x 510 mm	80	63	42	38	32	16	128	276
	GCPT75	23	23	71 / 75	220-240 / 50	100	0,7	0 ~ 10	N / 4	R600a	1060 x 445 x 445 mm	720 x 360 x 360 mm	1115 x 460 x 460 mm	120	86	64	40	30	24	120	250
	GCPT75-LED	23	23	71 / 75	220-240 / 50	100	0,82	0 ~ 10	N / 4	R600a	1060 x 445 x 445 mm	720 x 360 x 360 mm	1115 x 460 x 460 mm	120	86	64	40	30	24	120	250
	GCPT85	23	24	83 / 85	220-240 / 50	100	0,7	0 ~ 10	N / 4	R600a	836 x 565 x 565 mm	495 x 480 x 480 mm	890 x 580 x 580 mm	140	96	64	48	44	40	80	240
Bierkühlschränke / Beer Coolers																					
	GCUC100	25	48	128 / 142	220-240 / 50	200	2,2	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 600 x 520 mm	750 x 516 x 420 mm	980 x 650 x 570 mm	189	90	95	120	65	48	72	144
	GCUC200	25	62	200 / 220	220-240 / 50	230	2,6	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 900 x 520 mm	750 x 816 x 420 mm	980 x 960 x 570 mm	294	180	150	172	80	60	48	96
	GCUC300SD	25	80	312 / 348	220-240 / 50	350	2,7	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 1350 x 520 mm	750 x 1266 x 420 mm	980 x 1400 x 570 mm	484	476	272	215	156	104	32	66
	GCUC300HD	25	80	312 / 348	220-240 / 50	350	2,1	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 1350 x 520 mm	750 x 1266 x 420 mm	980 x 1400 x 570 mm	484	476	272	215	156	104	32	66
	GCBK160	26	43	163 / 180	220-240 / 50	85	0,5	0 ~ 10	N / 4	R600a	895 x 620 x 610 mm	710 x 505 x 480 mm	970 x 660 x 660 mm	KEGs von 10 l bis 50 l						64	167

*Hinweis: Aus Gründen der Produktverbesserung können technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden.

*Note: For the purpose of product improvement, specifications are subject to change without notice.

Modell-Nr. Model no.	Seite Page	Nettogewicht Net weight kg kg	Volumen Volume Netto/Brutto Net/Gross Liter Litres	Spannung Voltage V-Hz V-Hz	Anschlusswert Connected load W W	Energieverbrauch Energy consumption kWh/24 kWh/24	Temperaturbereich Temperature range °C °C	Klimaklasse Climate class	Kältemittel Cooling agent	Außenmaße in mm External dimensions in mm	Innenmaße in mm Internal dimensions in mm	Kartonmaße in mm Box dimensions in mm	Befüllung Dosen Loading cans			Befüllung Flaschen Loading bottles			Lademengen Loading quantities		
										Höhe x Breite x Tiefe Height x Width x Depth	Höhe x Breite x Tiefe Height x Width x Depth	Höhe x Breite x Tiefe Height x Width x Depth	Dosen Cans 0,25 0,33 0,50	Flaschen Bottles 0,33 0,50 0,70	Container 20' 40HQ						
Unterthecken-Kühlschränke / Dispenserkühlschränke / Milchkühler Beer Coolers / Back Bar Coolers / Dispenser / Milk CoolersCoolers																					
	GCBIB110	27	30	3 x 10 l	220-240 / 50	95	0,8	0 ~ 18	N / 4	R600a	1175 x 360 x 540 mm	850 x 295 x 430 mm	1250 x 420 x 610 mm	3 x 10 l / 4 x 5 l			69			208	
	GCBIB20	28	28	2 x 10 l	220-240 / 50	90	0,7	0 ~ 18	N / 4	R600a	825 x 375 x 500 mm	380 x 295 x 430 mm	875 x 435 x 555 mm	2 x 10 l (Slimpack) / 1 x 20 l			104			324	
	GCBIB30	28	29	3 x 10 l	220-240 / 50	90	0,8	0 ~ 18	N / 4	R600a	825 x 480 x 500 mm	430 x 420 x 430 mm	875 x 535 x 555 mm	3 x 10 l (Slimpack) / 1 x 20 l			80			264	
	GCMK7GD	30	12	6 l	220-240 / 50	50	0,6	0 ~ 4	N / 4	R600a	376 x 220 x 452 mm	280 x 160 x 130 mm	445 x 290 x 530 mm	3 x 1 l			440			800	
	GCMK7GD-D	30	15	6 l	220-240 / 50	50	0,6	0 ~ 4	N / 4	R600a	456 x 220 x 452 mm	280 x 160 x 130 mm	525 x 290 x 530 mm	3 x 1 l			320			640	
	GCMK7FD	30	12	6 l	220-240 / 50	50	0,6	0 ~ 4	N / 4	R600a	376 x 220 x 452 mm	280 x 160 x 130 mm	445 x 290 x 530 mm	3 x 1 l			440			800	
	GCMK7FD-D	30	15	6 l	220-240 / 50	50	0,6	0 ~ 4	N / 4	R600a	456 x 220 x 452 mm	280 x 160 x 130 mm	525 x 290 x 530 mm	3 x 1 l			320			640	
	GCMK7FD-ID	30	12	6 l	220-240 / 50	50	0,6	0 ~ 4	N / 4	R600a	376 x 220 x 452 mm	280 x 160 x 130 mm	445 x 290 x 530 mm	3 x 1 l			440			800	
	GCMK10GD	30	15	9 l	220-240 / 50	50	0,6	0 ~ 4	N / 4	R600a	376 x 220 x 512 mm	280 x 160 x 190 mm	445 x 290 x 590 mm	3 x 1 l			400			800	
	GCMK10GD-D	30	17	9 l	220-240 / 50	50	0,6	0 ~ 4	N / 4	R600a	446 x 220 x 512 mm	280 x 160 x 190 mm	515 x 290 x 590 mm	3 x 1 l			288			576	
	GCMK10FD	30	15	9 l	220-240 / 50	50	0,6	0 ~ 4	N / 4	R600a	376 x 220 x 512 mm	280 x 160 x 190 mm	445 x 290 x 590 mm	3 x 1 l			400			800	
	GCMK10FD-D	30	17	9 l	220-240 / 50	50	0,6	0 ~ 4	N / 4	R600a	446 x 220 x 512 mm	280 x 160 x 190 mm	515 x 290 x 590 mm	3 x 1 l			288			576	
	GCMK10FD-ID	30	15	9 l	220-240 / 50	50	0,6	0 ~ 4	N / 4	R600a	376 x 220 x 512 mm	280 x 160 x 190 mm	445 x 290 x 590 mm	3 x 1 l			400			800	
Kühlvitrienen / VisiCooler®																					
	GCDC4-80	33	36	77 / 86	220-240 / 50	180	2,4	0 ~ 12	N / 4	R600a	980 x 430 x 425 mm	610 x 360 x 290 mm	1035 x 480 x 480 mm	144	100	75	65	50	32	88	192
	GCDC4-240	33	76	235 / 240	220-240 / 50	250	3,6	0 ~ 12	N / 4	R600a	1690 x 515 x 485 mm	1130 x 470 x 415 mm	1760 x 580 x 540 mm	280	212	175	144	90	64	38	76
Werbegefriertruhen / Gefrierschränke / Advertising Freezers																					
	GCPF40	35	21	38 / 40	220-240 / 50	120	1,2	≤-18	N / 4	R600a	735 x 445 x 445 mm	395 x 360 x 360 mm	790 x 460 x 460 mm	70 x 100 ml / 18 x 500 ml			80			375	
	GCPF80	35	29	72 / 80	220-240 / 50	124	1,2	≤-18	N / 4	R600a	830 x 570 x 570 mm	450 x 455 x 455 mm	880 x 585 x 585 mm	150 x 100 ml / 36 x 500 ml			80			240	
	GCGW50	36	43	49 / 51	220-240 / 50	175	2,7	-23~-18	N / 4	R290	655 x 480 x 495 mm	505 x 366 x 348 mm	700 x 535 x 570 mm	68 x 100 ml / 24 x 500 ml			120			240	
	GCDF72	37	46	66 / 74	220-240 / 50	212	2,7	-23~-18	N / 4	R290	878 x 530 x 488 mm	510 x 410 x 356 mm	925 x 575 x 570 mm	128 x 100 ml / 32 x 500 ml			111			231	
	GCDF380	37	119	350 / 380	220-240 / 50	660	6,8	-22~-18	N / 4	R290	2000 x 670 x 700 mm	1250 x 550 x 505 mm	2035 x 730 x 720 mm	-	-	-	-	-	-	-	48
	GCFC100	38	31	100 / 110	220-240 / 50	62	0,41	-24 ~ 10	N-ST / 5	R600a	844 x 634 x 580 mm	667 x 494 x 384 mm	875 x 650 x 590 mm	203	154	90	108	58	50	60	180
	GCFC300	21	54	282 / 300	220-240 / 50	200	2,0	-20 ~ 5	N-ST / 5	R600a	835 x 1080 x 680 mm	635 x 930 x 530 mm	880 x 1140 x 740 mm	534	471	285	198	155	116	30	96
Retro-Kühlschränke / Retro Coolers																					
	GCR55	39	17	48 / 48,3	220-240 / 50	85	0,28	0 ~ 10	N / 4	R600a	500 x 440 x 480 mm	414 x 336 x 369 mm	585 x 560 x 585 mm	35	35	25	10	8	8	142	304
	GCR155	39	34	115 / 116	220-240 / 50	110	0,3	0 ~ 10	N / 4	R600a	840 x 550 x 560 mm	718 x 420 x 438 mm	890 x 660 x 670 mm	150	135	75	60	38	38	54	162
	GCR220	39	49	208 / 209	220-240 / 50	110	0,38	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1524 x 610 x 508 mm	1401 x 440 x 271 mm	1595 x 700 x 605 mm	232	210	161	126	60	60	27	48
	VICT50-3	42	35	50 / 52	220-240 / 50	82	0,3	0 ~ 10	N / 4	R600a	810 x 435 x 515 mm	440 x 380 x 380 mm	880 x 550 x 615 mm	48	45	30	24	26	12	72	228
	VIRC60	43	16	48 / 48,3	220-240 / 50	85	0,25	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	500 x 440 x 498 mm	414 x 336 x 326 mm	585 x 560 x 610 mm	35	35	25	10	8	8	142	304
	VIRC160	43	33	115 / 116	220-240 / 50	110	0,3	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	835 x 550 x 583 mm	718 x 420 x 336 mm	890 x 660 x 710 mm	150	135	75	60	38	38	54	162
	VIRC330	43	63	260 / 262	220-240 / 50	110	0,33	0 ~ 10 / -18 ~ 0	N-ST / 5	R600a	1525 x 610 x 630 mm	1094 x 462 x 400 mm	1595 x 700 x 725 mm	-	-	-	-	-	-	27	48

Gastro-Cool GmbH & Co. KG

Hans-Boeckler-Str. 8, 47877 Willich, Germany

Tel.: +49 (0) 2154 484 60-0

Fax: +49 (0) 2154 484 60-20

E-Mail: Info@Gastro-Cool.com

Web: www.Gastro-Cool.com